

OMG[®] OlyBond500[®]

ADHESIVO DE PRIMER NIVEL PARA TECHOS DE BAJA PENDIENTE

OlyBond500[®] es el adhesivo de aislamiento de primer nivel para aplicaciones de techos de baja pendiente. Es un adhesivo de espuma de poliuretano de rápida acción y baja expansión de dos componentes, diseñado para fijar la mayoría de los tipos de aislamiento a una amplia variedad de materiales y entablados de soporte comunes. Los adhesivos de aislamiento OlyBond500 son fáciles de usar, no presentan inconvenientes y están diseñados para que el trabajo en el techo sea lo más rápido y ágil posible.

OlyBond500 puede utilizarse tanto en nuevos techos como en reparaciones, incluso en trabajos que requieren múltiples capas de aislamiento. No importa si debe realizar un trabajo grande o pequeño, siempre existe un adhesivo OlyBond500 adecuado para su próximo proyecto.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sin olor: excelente para áreas sensibles, como escuelas, edificios de oficinas y hospitales.
- Reduce las reparaciones de techos y el ruido de la construcción.
- Rápida aplicación.
- El curado químico da como resultado un tiempo de fraguado rápido. Los contenedores del OlyBond500 incluyen seis puntas mezcladoras pequeñas y tres tubos de extensión.
- Las fijaciones no provocan puente térmico.
- Clasificaciones de resistencia al viento extremadamente altas.
- Fácil de transportar, sin peligros

HOMOLOGACIONES

OlyBond500[®] cuenta con la homologación de la mayoría de los fabricantes de sistemas de techos y de Factory Mutual, Miami Dade, el Código de Construcción de la Florida y Underwriters Laboratories.



COMPATIBILIDAD

Entablados de soporte y sustratos:

- Hormigón estructural.
- Yeso.
- Fibra de madera cementosa.
- Hormigón aislante ligero.
- Acero (de calibre 22 [0.75 mm] o de mayor espesor con sección transversal aprobada).
- Contrachapado (5/8 pulgadas [16 mm] de espesor como mínimo).
- BUR de superficie lisa.
- Material asfáltico (adecuadamente preparado) de superficie granular o lisa.
- Espuma de poliuretano existente distribuida en el lugar.
- Láminas de base.
- La mayoría de las barreras de vapor (incluida la asfáltica y de vellón).

Aislamiento para techos y panel de cubierta:

- Poliisocianurato: 4 pies x 4 pies (1 m x 1 m) como máximo.
- Poliestireno expandido.
- Fibra de madera de alta densidad.
- Paneles de cubierta rígidos.
- Perlita.
- Determinado poliestireno extruido.*

*Para aplicaciones específicas, comuníquese con OMG Roofing Products para obtener ayuda.



Código de Construcción de la Florida

OMG® OlyBond500®

EMBALAJES Y COBERTURA

Embalado en conjuntos de cartuchos de 1500 ml, 4 por caja.

La tasa de cobertura típica es de 4 a 6 cuadrados (de 40 a 55 m²) por caja dependiendo del sustrato y del tipo de aislamiento.

- Regular
- Invierno



APLICADOR INALÁMBRICO DE PISTOLA

- Incluye indicador de carga de batería integrado y puede cargarse en 30 minutos, ¡un 50 % más rápido!
- De fácil operación.
- El nuevo aplicador de pistola para posición erguida viene completamente ensamblado e incluye un estuche resistente para su transporte.
- Incluye dos (2) baterías de iones de litio (LIB) de 18 voltios y un cargador de 110 voltios o 220 voltios (a elección).



¡El aplicador inalámbrico de pistola viene completamente ensamblado e incluye una batería extra y un práctico estuche para transporte!

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CAT. N.º	DESCRIPCIÓN	PESO EN LB (KG)	CANT. DE EMBALAJE
OB500SSGUN-SU18V	Aplicador inalámbrico de pistola	10 (4.54)	Individual
OB500SSMIXTIP-10	Puntas mezcladoras estáticas para todos los aplicadores SpotShot	1 (0.45)	10
OB500SS-R	OlyBond500 SpotShot Regular Formula 40 °F (4 °C) +	19 (8.62)	(4) cartuchos de 1500 ml/caja
OB500SS-W65	OlyBond500 SpotShot Winter Formula 0 °F-65 °F (-17 °C - +18 °C)	19 (8.62)	(4) cartuchos de 1500 ml/caja

Para obtener más información, consulte a su representante de ventas local de OMG o visite nuestro sitio web en OMGRoofing.com.

OMG es proveedor líder en los EE. UU. de fijaciones para cubiertas, adhesivos de aislamiento para techos, acondicionamiento de drenajes de techo, soportes de tuberías, sistemas metálicos perimetrales de diseño exclusivo y herramientas para mejorar la productividad en los techos. Nuestros productos están disponibles a nivel nacional a través de una red de distribuidores de techado, con el respaldo de nuestro personal nacional de ventas en fábrica.



ROOFING PRODUCTS

153 BOWLES ROAD, AGAWAM, MA 01001 USA
800 633 3800 413.789.0252 OMGROOFING.COM

OlyBond500® es una marca registrada de OMG, Inc. Copyright © 2020 OMG, Inc. Todos los derechos reservados.

Superior productivity.
Superior performance.

