

# OMG<sup>®</sup> OlyBond500<sup>®</sup>

## ¡FIJACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL DEL AISLAMIENTO

Solo OlyBond500<sup>®</sup> es el primer adhesivo de aislamiento para aplicaciones en cubiertas con baja pendiente. Envasado en una caja de cuatro conjuntos de cartuchos de 1.500 ml, solo OlyBond500 es perfecto para fijar paneles de aislamiento de manera rápida y fácil.



OlyBond500 es un adhesivo de espuma de poliuretano de dos componentes, baja elevación y acción rápida diseñado para adherir la mayoría de tipos de aislamiento a una amplia selección y materiales de cubiertas. OlyBond500 puede usarse en aplicaciones de techos nuevos y remodelaciones, incluyendo aplicaciones que requieren múltiples capas de aislamiento.

OlyBond500 se utiliza mediante un aplicador portátil 1:1 en líneas semi-líquidas que se extienden hasta varios centímetros antes de elevarse 20–25 mm sobre el soporte. Coloque el aislamiento/panel de revestimiento en el adhesivo y sítuélo. Se produce un curado químico en unos 4 a 8 minutos aproximadamente dependiendo de la temperatura y de las condiciones climáticas.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- La instalación sin olor ni ruido no perturbará a los ocupantes del edificio.
- Se aplica fácilmente con la herramienta de aplicación portátil SpotShot.
- VOC (compuestos orgánicos volátiles) muy bajos = 11 g/l.
- Libre de HCFC (clorodifluorometanos).
- Disponible en rangos optimizados de temperatura para uso durante todo el año: Rango normal – Para uso en temperaturas superiores a 4 °C; y Rango de invierno – Para uso en temperaturas desde 17 °C hasta 18 °C.

### CERTIFICADOS

OlyBond500 está aprobado por la mayoría de fabricantes de sistemas de cubiertas y por Factory Mutual.



### CUBIERTAS, SOPORTES Y AISLAMIENTOS COMPATIBLES

- Hormigón estructural vertido in situ.
- Acero.
- Yeso.
- Tabla de fibras de madera cementante.
- Madera contrachapada tratada.
- Capas de base con mayoría de bitumen.\*
- Hormigón aislante.
- Espuma de poliuretano aplicada in situ existente.
- Diferente BUR liso y con grava.
- Poliestireno expandido (EPS).
- PIR.
- Perlita.
- Panel de fibra de madera de alta densidad.
- Cierta poliestireno extruido.

\*Para cualquier pregunta llame a OMG Roofing Products



**¡Más de 278 millones de m<sup>2</sup> instalados!**

# OMG® OlyBond500®

## EMBALAJE Y COBERTURA

Envasado en conjuntos de cartuchos de 1500 ml, 4 uds/caja.  
La tasa de cobertura típica es de 40–55 m<sup>2</sup>/caja dependiendo del soporte y tipo de aislamiento.

- Normal
- Invierno



## APLICADOR DE PISTOLA ELÉCTRICO INALÁMBRICO

- Incluye indicador de carga de batería integrado y se puede cargar en 30 minutos, ¡50% más rápido!
- Fácil de utilizar.
- El nuevo aplicador de pistola sostenido viene totalmente montado y con estuche fácil de transportar.
- Incluye dos (2) baterías de ion-litio de 18 voltios (LIB) y su elección de cargador de 110 o 220 V.



¡El aplicador de pistola eléctrico inalámbrico viene totalmente montado con una batería adicional y un conveniente estuche para su transporte!

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CAT. NO.	DESCRIPCIÓN	PESO	CANTIDAD DE PAQUETE
OB500SS-R	OlyBond500 SpotShot fórmula normal 4 °C +	9 Kg	(4) Cartuchos de 1500 ml/caja
OB500SS-W65	OlyBond500 SpotShot fórmula invierno -17 °C a +18 °C	9 Kg	(4) Cartuchos de 1500 ml/caja
OB500SSMIXTIP-10	Puntas de mezcla estática para todos los aplicadores SpotShot	450 g	10 cada uno
OB500SSGUN-EU18V	<b>220 V</b> Aplicador de pistola eléctrico inalámbrico con cargador	10.44 Kg	1
OB500SSGUN-EUCHG	<b>220 V</b> Cargador para aplicador de pistola eléctrico inalámbrico	1.36 Kg	1
OB500SSGUN-SU18V	<b>110V</b> Aplicador de pistola eléctrico inalámbrico con cargador	4,5 Kg	Cada uno

Para más información, póngase en contacto con nuestro socio de distribución, el contacto de OMG local, o visite nuestro sitio web en [OMGRoofig.com](http://OMGRoofig.com)

OMG es el proveedor líder de EE.UU. de fijaciones para cubiertas, adhesivos para aislamiento, adaptaciones para drenaje, soportes para tubería y cinta para reparación. Nuestros productos están disponibles a través de una red de distribuidores y respaldados por nuestra red internacional de personal de ventas directo de fábrica.

**OMG**  
ROOFING PRODUCTS  
153 BOWLES ROAD,  
AGAWAM, MA 01001 USA  
+1 413.789.0252

Superior productivity. Superior performance.

[INFOEUROPE@OMGINC.COM](mailto:INFOEUROPE@OMGINC.COM)

Visitar: [omgroof.com/euro-reps](http://omgroof.com/euro-reps)

OlyBond500® es una marca registrada de OMG, Inc. Copyright © 2021 OMG, Inc. Todos los derechos reservados.

