



XHD Extra Heavy Duty Dakschroef 6,7 mm

PRODUCTSPECIFICATIES

PRODUCTBESCHRIJVING

De OMG XHD Extra Heavy Duty Dakschroef is ontworpen om dakbedekkingsmaterialen te bevestigen op dun staal van 0,6 tot 1,25 mm, op hout en op aluminium. De schroeven zijn verkrijgbaar in lengtes van 32 mm tot 355 mm. De OMG XHD Extra Heavy Duty Dakschroef is CE en is goedgekeurd door Factory Mutual.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Extra grote, zware schachten en draaddiameters voor een verbeterde uittrekweerstand in lichte staalsoorten en aluminium dakbeschotten.
- De diepe zaagtanddraad zorgt voor een hogere uittrekweerstand.
- De kleine boorpunt dringt snel door en draagt bij aan de uitzonderlijke losdraai- en uittrekweerstand.

TOEPASSING

Bij stalen en aluminium* dekken is een doorboring van 20 mm het minimaal toegestane.

Bij houtvezelplaat en multiplex* is een doorboring van 20 mm door de onderkant van de plaat het minimaal toegestane. Bij houten dekken (houten balken, houten planken, tong en groef) is een verankering van 25 mm het minimaal toegestane.

Met een schroefmachine draait u het bevestigingsmiddel aan tot u een lichte inzinking ziet in de isolatie en de drukverdeelplaat.

De sterkte van verschillende dakbeschotten kan sterk variëren en kan nadelig worden beïnvloed door vocht en andere omstandigheden.

Daarom wordt aanbevolen een trekproef van het bevestigingsmiddel uit te voeren om de staat van het dek en de geschiktheid van het bevestigingsmiddel te controleren. Neem contact op met OMG om een afspraak te maken voor een test.

Opmerking: let erop dat het bevestigingsmiddel niet te vast wordt aangedraaid. Het bevestigingsmiddel moet vast genoeg zitten zodat de drukverdeelplaat niet kan draaien. Voor het beste resultaat gebruikt u een schroefautomaat met een variabel toerental van 0-2500 tpm.

COATING

Het bevestigingsmiddel wordt gecoat met de corrosiebestendige coating OMG CR-10, die voldoet aan de corrosiebestendigheidseisen van FM-goedkeuringsnorm 4470 en ETAG 006.

DRUKVERDEELPLATEN EN ACCESSOIRES

Er zijn verschillende drukverdeelplaten verkrijgbaar. Neem voor de juiste druk-verdeelplaten voor uw toepassing contact op met OMG.

GOEDKEURINGEN



In de lijsten van Factory Mutual wordt dit product vermeld als **OMG XHD Screw, OMG XHD Fastening System, #15 RoofGrip en #15 SPM Screw.**

*FM geeft geen erkenningen voor houtvezelplaat, multiplex of aluminium dekken.

LEGENDA:

S Staal	SC Constructief beton
W Hout	LC Lichtgewicht beton
G Gips	LWIC Lichtgewicht isolerend beton
P Gordingen	CWF Cementgebonden houtvezelplaten



GEBRUIK
MET

S
W
AL
DEK-
TYPES

TECHNISCHE GEGEVENS†

De onderstaande gegevens zijn steeds hetzelfde voor alle OMG XHD Extra Heavy Duty Dakschroeven.

KOP	DRAAD
PH3 kruiskop** Diameter 11 mm	Diameter 6,7 mm
	SCHACHT
	Diameter 5,1 mm
	COATING
	CR-10

PH3 kruiskopbitje meegeleverd in elke emmer/verpakking.

BESTELINFORMATIE

CAT. NR.	LENGTE MM (IN)	DRAAD MM (IN)	VERPAKKING	GEWICHT KG
XHD32B	32 (1¼)	Volledig	1000	6,36
XHD43B	43 (1.6)	Volledig	1000	9,08
XHD50B	50 (2)	Volledig	1000	9,08
XHD75B	75 (3)	Volledig	1000	12,71
XHD100B	100 (4)	75 (3)	1000	17,25
XHD125B	125 (5)	100 (4)	500	10,90
XHD150B	150 (6)	100 (4)	500	12,71
XHD175B	175 (7)	100 (4)	500	14,98
XHD200B	200 (8)	100 (4)	500	16,80
XHD230B	230 (9)	100 (4)	500	19,07
XHD255B	255 (10)	100 (4)	500	20,88
XHD280B	280 (11)	100 (4)	500	23,61
XHD305B	305 (12)	100 (4)	500	24,97
XHD355	355 (13)	100 (4)	250	14,07

B = Bucket (Emmer)

Andere formaten beschikbaar tot 610 mm (24 in.). Bel voor meer informatie.

†Afmetingen zijn nominaal.



ROOFING PRODUCTS

153 BOWLES ROAD,
AGAWAM, MA 01001 USA
+1 413.789.0252

INFOEUROPE@OLYFAST.COM
WWW.OMGROOFING.COM

Superior productivity. Superior performance.

Europe Market Manager:
Lennard Spirig
LSpirig@olyfast.com
Mob: +41 79 200 19 30
Office: +41 71 599 19 30

Benelux:
Ruud Veldwijk
RVeldwijk@olyfast.com
Mob: +31 6 28376030

United Kingdom:
Mick Steeples
MSteeple@olyfast.com
Mob: +44 7824 364850

AccuTrac® is een gedeponeerd handelsmerk van OMG Inc.
Copyright © 2018 OMG Inc. Alle rechten voorbehouden.

