



Polymeer GypTec® Dakschroef

PRODUCTSPECIFICATIES

PRODUCTBESCHRIJVING

De OMG Polymeer GypTec bevestigiger is een met glasvezel versterkt kunststof boorbevestiging met een kop van 25 mm die is ontworpen om isolatie en eenlaags-dakmembranen te bevestigen op gips en houtwolcementdaken (zoals Heraklith en Tectum). De dakschroef is verkrijgbaar in lengtes van 60 mm – 305 mm.

De bevestigiger beschikt over een brede zaagtanddraad voor uitstekende pull-out weerstand en klikvoorziening die de drukverdeelplaat vergrendelen aan de kop van de schroef. De Polymeer GypTec dakschroef is ontworpen om draad te vormen in het houtwolcement en functioneert optimaal als deze de substraat niet doordringt. De schroef is voorzien van een interne 6 mm vierkant aandrijving voor snel en gemakkelijke installatie. Bitje standaard bijgesloten in de verpakking.

De Polymeer GypTec wordt gebruikt met 75 mm stalen drukverdeelplaten voor isolatie en 50 mm stalen drukverdeelplaten voor dakbaanbevestiging. De Polymeer GypTec dakschroef van OMG is Factory Mutual goedgekeurd en is beschikbaar in lengtes van 60 – 305 mm.

KENMERKEN & VOORDELEN

- Draad ontwerp en grote kerndiameter:
 - Verhoogde uittrekweerstand
 - Verhoogde schuifweerstand
- Gemaakt van glasvezel versterkt kunststof:
 - Geen corrosie
 - Geen koudebrug
 - Hoge treksterkte
- De OMG Polymeer GypTec dakschroef is FM goedgekeurd.
- 6 mm aandrijfbit bijgesloten in elke verpakking.

TOEPASSING


OMG Polymeer GypTec dakschroeven kunnen geïnstalleerd worden in sommige houtwolcementplaten zonder voor te hoeven boren. Een voorgeboord gat is vereist voor gips. Gebruik een 11, 13 of 14 mm boor zoals bepaald door de uittrekproef. Voorgeboorde gaten dienen minimaal 15 mm dieper te zijn dan de schroefverankering. Polymeer GypTec dakschroeven dienen te worden geïnstalleerd met behulp van een zware schroefmachine met variabel toerental. Installatie op een laag toerental is aanbevolen.

Minimale bevestigiger verankering in het dek is 40 mm, 50 mm is echter aanbevolen.

Opmerking: Neem voorafgaand projectstart contact op met OMG om een uittrekproef te laten doen om uittrekwaarden te bepalen. Te diep aandraaien van de bevestigiger kan schade toebrengen aan de substraat, isolatie en/of de dakbaan.

PLATEN & TOEBEHOREN

75 mm (3-in.) stalen drukverdeelplaten gebruiken voor isolatie en 50 mm (2-in.) stalen drukverdeelplaten voor de bevestiging van de dakbaan.



GOEDKEURINGEN



Factory Mutual verwijst naar deze producten als **Polymer GypTec Fastener, 3-in. Polymer GypTec Insulation Plate and Polymer GypTec Metal Plate.**



GEBRUIK MET



DEK-TYPES

FYSIEKE GEGEVENS*

De onderstaande gegevens zijn constant voor elke Polymeer GypTec dakschroef.

KOP		DRAAD	
25 mm (1") Diameter		17 mm Diameter	
Inwendige 6 mm vierkant aandrijving			
MATERIAAL		COATING	
Glasvezelversterkt kunststof		Niet van toepassing	

ORDERING INFORMATION

CAT. NO.	LENGTE MM (IN)	DRAAD MM (IN)	AANTAL	GEWICHT KG (LBS)
GYPTC025	60 (2,5)	38 (1,5)	500	5,90 (13)
GYPTC030	75 (3)	57 (2,25)	500	7,26 (16)
GYPTC035	90 (3,5)	57 (2,25)	500	8,17 (18)
GYPTC040	100 (4)	57 (2,25)	500	9,08 (20)
GYPTC045	115 (4,5)	57 (2,25)	500	9,98 (22)
GYPTC050	125 (5)	57 (2,25)	500	10,44 (23)
GYPTC055	140 (5,5)	57 (2,25)	500	10,89 (24)
GYPTC060	150 (6)	57 (2,25)	500	11,80 (26)
GYPTC065	165 (6,5)	57 (2,25)	500	12,71 (28)
GYPTC070	175 (7)	57 (2,25)	500	13,62 (30)
GYPTC075	190 (7,5)	57 (2,25)	500	14,52 (32)
GYPTC080	200 (8)	57 (2,25)	250	7,71 (17)
GYPTC085	215 (8,5)	57 (2,25)	250	8,62 (19)
GYPTC090	230 (9)	57 (2,25)	250	9,08 (20)
GYPTC095	240 (9,5)	57 (2,25)	250	9,53 (21)
GYPTC100	255 (10)	57 (2,25)	250	9,98 (22)
GYPTC105	265 (10,5)	57 (2,25)	250	10,44 (23)
GYPTC110	280 (11)	57 (2,25)	250	10,89 (24)
GYPTC115	290 (11,5)	57 (2,25)	250	11,35 (25)
GYPTC120	305 (12)	57 (2,25)	250	1,80 (26)
PLATEN	SIZE	AANTAL	GEWICHT KG (LBS)	
SPGYPTC2	50 (2)	N/A	1000	13,62 (30)
SPGYPTC75	75 (3)	N/A	1000	20,88 (46)

* Afmetingen zijn nominaal.



ROOFING PRODUCTS

153 BOWLES ROAD,
AGAWAM, MA 01001 USA
+1 413.789.0252

INFOEUROPE@OLYFAST.COM
WWW.OMGROOFING.COM

Copyright © 2018 OMG Inc. Alle rechten voorbehouden.

GypTec® is a trademark of OMG, Inc. Copyright © 2018 OMG Inc. Alle rechten voorbehouden.

Superior productivity. Superior performance.

Europe Market Manager:
Lennard Spirig
LSpirig@olyfast.com
Mob: +41 79 200 19 30
Office: +41 71 599 19 30

Benelux:
Ruud Veldwijk
RVeldwijk@olyfast.com
Mob: +31 6 28376030

United Kingdom:
Mick Steeples
MSteeples@olyfast.com
Mob: +44 7824 364850

